

	FICHA TÉCNICA (ECONO 2T)		Código CCF-PI-LI-019
			Fecha Versión Febrero-2018
			Página 1 de 1

ECONO 2T

DESCRIPCIÓN

El aceite lubricante **ECONO 2T** es un aceite lubricante para motores de combustión interna de dos tiempos a gasolina refrigerados por aire que requieren un aceite lubricante tipo JASO FA, formulado con aceites básicos destilados y refinados de alta calidad.

PRESENTACIÓN

- Tambor de 55 Galones.
- Garrafa de 5 Galones.
- Caja de 24 Unidades*.

*Unidad de 730 cc.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS TÍPICAS

Característica	Método	Unidades	ECONO 2T
Apariencia			Ámbar
Viscosidad Cinemática @ 40°C	ASTM D445	cSt	66,72
Viscosidad Cinemática @ 100°C	ASTM D445	cSt	8,43
Índice de Viscosidad	ASTM D2270		95

Los datos de estas pruebas típicas son solamente valores promedio. Pueden encontrarse variaciones menores en fabricación normal, las cuales no afectan el desempeño del producto.

RECOMENDACIONES

Salud y seguridad: Es recomendable durante la manipulación del aceite evitar el contacto prolongado o repetitivo con la piel, use guantes. En caso de contacto lave inmediatamente con abundante agua y jabón.

Proteja el ambiente: No contamine los drenajes, suelos o aguas con el aceite, su disposición debe estar de acuerdo a las regulaciones de la autoridad local.

Para mayor información sobre manejo seguro del producto es recomendable seguir las recomendaciones dadas en la "Ficha de datos de seguridad (Aceites Lubricantes) CCF-PI-LI-40" de GLOBAL OIL LUBRICANTES S.A.S.