

| | | | |
|---|--|--|-------------------------------|
|  | FICHA TÉCNICA (GLOBAL WAY) |  | Código CCF-PI-LI-034 |
| | | | Fecha Versión Febrero-2018 |
| | | | Página 1 de 2 |

GLOBAL WAY

DESCRIPCIÓN

El aceite **GLOBAL WAY** es un lubricante especialmente diseñado para su implementación en guías de deslizamiento, mesas y colisas de máquinas de herramientas, engranajes y cabezales o superficies expuestas a altas presiones con movimientos a baja velocidad en general que operan en posición vertical. Las buenas características de adherencia y deslizamiento de **GLOBAL WAY** lo hacen especial para evitar problemas como el “tironeo” en diferentes tipos de máquinas.

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

La formulación especial del **GLOBAL WAY** le brinda un conjunto de beneficios como lo son:

- Apropriado para una amplia gama de máquinas y materiales.
- Menor consumo de lubricante gracias a su buena adherencia a las superficies o guías y su resistencia al lavado con fluidos de mecanizado.
- Extiende la vida útil de los componentes de la maquina gracias a la protección que brinda contra el desgaste y la corrosión.

PRESENTACIÓN

- Tambor de 55 Galones.
- Garrafa de 5 Galones

CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS TÍPICAS

| Característica | Método | Unidades | GLOBAL WAY ISO VG | | | | |
|-------------------------------|------------|----------|-------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 68 | 100 | 150 | 220 | 460 |
| Apariencia | | | Ámbar | Ámbar | Ámbar | Ámbar | Ámbar |
| Viscosidad Cinemática @ 40°C | ASTM D445 | cSt | 68 | 100 | 150 | 220 | 460 |
| Viscosidad Cinemática @ 100°C | ASTM D445 | cSt | 8,65 | 11,4 | 14,9 | 19,1 | 31,5 |
| Índice de Viscosidad | ASTM D2270 | | 98 | 100 | 99 | 98 | 99 |
| Punto de Fluidez | ASTM D97 | °C | <-12 | <-12 | <-12 | <-12 | <-12 |
| Punto de Inflamación | ASTM D92 | °C | >200 | >200 | >200 | >220 | >220 |

Los datos de estas pruebas típicas son valores promedio. Pueden presentarse ligeras variaciones en cada producción respecto a los valores indicados que no afectan el buen desempeño del producto.

| | | | |
|---|---|--|--------------------------------------|
|  | FICHA TÉCNICA (GLOBALWAY) |  | Código CCF-PI-LI-034 |
| | | | Fecha Versión Febrero-2018 |
| | | | Página 2 de 2 |

RECOMENDACIONES

Salud y seguridad: Es recomendable durante la manipulación del aceite evitar el contacto prolongado o repetitivo con la piel, use guantes. En caso de contacto lave inmediatamente con abundante agua y jabón.

Proteja el ambiente: No contamine los drenajes, suelos o aguas con el aceite, su disposición debe estar de acuerdo a las regulaciones de la autoridad local.

Para mayor información sobre manejo seguro del producto es recomendable seguir las recomendaciones dadas en la **"Ficha de datos de seguridad (Aceites Lubricantes) CCF-PI-LI-40"** de GLOBAL OIL LUBRICANTES S.A.S.