



<b>Producto:</b>	GLOBAL TERMICO ISO 32
<b>Periodo de Servicio:</b>	Nuevo
<b>Orden de Mezcla:</b>	OM-1534-2019
<b>Aprobado:</b>	HPB

El departamento de calidad de GLOBAL OIL LUBRICANTES S.A.S a través de su coordinador de calidad,  
**CERTIFICA:**

Que al número de ORDEN DE MEZCLA ESPECIFICADO se le practicaron los análisis relacionados en este documento, arrojando los siguientes resultados:

ANALISIS	METODO	RESULTADO	RANGO	UNIDADES
Apariencia		CLARO Y BRILLANTE		
Olor		CARACTERÍSTICO		
Viscosidad Cinemática @ 40° C	ASTM D445	29,37	28,8 - 35,2	Cst
Viscosidad Cinemática @ 100° C	ASTM D445	5,095		Cst
Índice de Viscosidad	ASTM D2270	100	Mínimo 90	
Punto de Inflamación	ASTM D92	220		°C
Densidad @ 15°C*	ASTM D7777	0,8661		g/cc
Oxidación*	FTIR	1,2		abs/mm^2
TAN	FTIR	0,38		mgKOH/g
Agua	FTIR	0		ppm

\*Dato suministrado solo de carácter informativo y no afectan la calidad o desempeño del producto

<b>OBSERVACIONES:</b>	<b>RESPONSABLE:</b> Ing. Santiago Quintero Lora 
<p>Las propiedades descritas en este certificado son representativas para los productos empacados en los envases de la compañía. GLOBAL OIL LUBRICANTES no se hace responsable de las variaciones de estas características al ser empacados en otro tipo de envases.</p>	